

KARELIA - Návod k používání

Tento výrobek je vybaven synchronním mechanismem s aretací a nastavením síly protiváhy.

Ovládání výšky sedáku: otočením ovládací páky **1** (vpravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: tahem ovládací páky **1** (vpravo z pozice sedícího) směrem od středu židle odjistíme aretaci mechanismu. Naklápění lze aretovat v základní pozici zatlačením páky směrem do středu.

Nastavení výšky opěráku: vhodnou výšku pro opření docílíme posunutím celého opěráku **2** nahoru systémem up-down (tj. svislé polohování bez ovládacích prvků) v horní poloze se aretace odjistí a sjetím do spodní polohy se aretace znovu aktivuje. Každé cvaknutí znamená polohu a cyklus je možné opakovat. Bederní opěrku **3** je vhodné nastavit tak, aby podporovala přirozené zakřivení páteře.

Nastavení podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku **4** (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu v uložení. Tahem lze nastavit i jeho úhel. Vodorovnou polohu lze nastavit po stisku tlačítka v detailu. Během stažení lze držák naklápět a docílit optimální polohu pro opření hlavy. Po uvolnění se držák zastaví v nejbližší poloze předlohy aretace.

Nastavení výšky područek: stlačením ovládacího prvku **5** na boku područek a vysunutím do požadované výšky. Po uvolnění ovládacího prvku se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy.

Nastavení síly protiváhy: otáčením matice **6** po směru hodinových ručiček zvyšujeme sílu protiváhy, v opačném směru sílu snižujeme. Vyrovnáním protiváhy vytvoříme podmínky pro dynamické sezení při uvolněné aretaci. Díky tomu se snižuje napětí ve svalectech a eliminuje strnulost.

Kolečka jsou tvrdá, určená pro měkké povrchy (např. koberce). **V případě použití židle na tvrdém povrchu** (např. dlažba, plovoucí podlaha, vinyl apod.) **doporučujeme nákup koleček s gumovou obručí (typ 1061)**. Tato kolečka jsou k povrchu šetrnější a snižují hluk při odvalování. Při použití v prašném prostředí se doporučuje ochranná podložka na podlahu. Zamezí se tak abrazivnímu procesu a poškození povrchu pod pracovním místem.

UPOZORNĚNÍ: Plynový píst je pod stálým tlakem a není dovoleno pístnici rozebírat. Hrozí riziko úrazu!



Údržba

Údržba síťoviny a potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	síť, potah KARELIA	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Výrobek je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1335-1+A1:2023 a na základě měření se jedná o židli typu B.

Nosnost židle je max. do 130 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.